

Merkblatt

Abfälle aus dem Strassenunterhalt



Strassensammlerschamm (Sonderabfall, VeVA S 20 03 06)

KVA	Verwertung	Reaktordeponie	Inertstoffdeponie	Kompostierung
nicht zweckmässig		nicht zulässig	bei Nachweis der Inertstoffqualität (Nebenstrassen)	nicht zulässig

Checkliste zur Entleerung von Strassen- und Hofsammlern











- Die Sammler sind vollständig zu entleeren. Die Häufigkeit richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen.
- **Sammler mit Tauchbogen** sind bis zur Unterkante des Tauchbogens wieder zu befüllen (Geruchsverschluss im Mischsystem sowie systemunabhängige Funktion zur Öl-/Benzinrückhaltung).
- **Sammler ohne Tauchbogen** müssen nicht wiederbefüllt, sondern können leer gelassen werden.
- **Stand der Technik** für die Wiederbefüllung sind neue Saugwagen, die das Abpresswasser in einer Qualität aufbereiten, welche die Auffüllung der Sammler bis Unterkante Tauchbogen unabhängig vom Entwässerungssystem uneingeschränkt zulässt.

- Saugwagen, welche den Strassensammler mit rezykliertem Wasser aus dem Schlamm­sammler befüllen, benötigen dafür eine Bewilligung des Amtes für Umwelt. Das Merkblatt "**Information an Unternehmer, die Saugwagenfahrzeuge mit integrierter Abwasservorbehandlung einsetzen möchten (2009)**" ist dafür massgebend. U.a. muss die Qualität des Abpresswassers regelmässig überprüft werden.
- Unternehmer mit **konventionellen Fahrzeugen** können davon ausgehen, dass die Anforderungen des Gewässerschutzes eingehalten werden, wenn:
 - der unbehandelte Inhalt des Schlamm­sammlers gesamthaft extern entsorgt wird (Entsorgungsbetrieb mit Bewilligung für Strassensammlerschlämme S 20 03 06) oder auf einer dafür bewilligten, ortsfesten Anlage aufbereitet wird (z.B. über Absetzbecken und/oder Spaltanlage).
 - das Wasser zur Wiederbefüllung der Sammler die Kriterien an die Einleitung in die öffentliche Kanalisation (im Mischwassersystem) resp. in ein Gewässer (im Trennsystem) gemäss Anhang 3.2 der GSchV erfüllt. Dazu ist Frischwasser oder gegebenenfalls bei Wasser, das auf einer zu diesem Zweck bewilligten, ortsfesten Anlage aufbereitet wurde, zu verwenden.

Checkliste für Gemeinden

- Erwähnen Sie die Anzahl Schächte bei der Ausschreibung und kontrollieren Sie nach Ausführung des Auftrages die entsorgte Menge auf dem Entsorgungsnachweis: ca. 100 bis 150 Liter Schlamm pro Schacht).
- Berücksichtigen Sie nur Offerten, deren Preis den erforderlichen Entsorgungsweg plausibel erscheinen lassen. Als Richtwert kann für die Verwertung der Preis von ca. Fr. 190.--/m³ verwendet werden (Entsorgungskosten inkl. Transport, Stand 2014).
- Strassensammlerschlamm gilt als Sonderabfall (VeVa [S] 20 03 06). Prüfen Sie, ob der Empfänger über die entsprechende Empfangsbewilligung verfügt.

Strassenwischgut (übriger Abfall, VeVA 20 03 03)

KVA	Verwertung	Reaktordeponie	Inertstoffdeponie	Kompostierung
				
 bei hohem Anteil Kehricht (brennbare Stoffe wie Plastik, Papier, Laub)	 bei hohem Anteil Mineralstoffe (Kies, Split, Sand)	 nicht zulässig	 nur von Strassen ausserhalb Siedlungsgebiet (Verkehrsstärke < 5000 DTV); wenn kein Kehricht enthalten	 nur separat gesammeltes Herbstlaub von Strassen ausserhalb Siedlungsgebiet (< 5000 DTV)

Checkliste zur Strassenreinigung (Wischen)

- Bestehen Sie auf den Nachweis der entsorgten Menge und der Annahmestelle.
- Berücksichtigen Sie nur Offerten, deren Preis den erforderlichen Entsorgungsweg plausibel erscheinen lassen.
- Wollen Sie Wischgut zwischenlagern, so empfiehlt es sich, dies in geschlossenen Mulden zu machen. Ist dies nicht möglich, sind die zwischengelagerten Haufen abzudecken (Blachen).

Adressen

KVA



KHK St. Gallen	Rechenwaldstrasse 30	9014 St. Gallen	071 / 274 31 11
KVA Buchs	Langäulistrasse	9470 Buchs	081 / 750 64 00
KVA Bazenheid	Zwizach	9602 Bazenheid	071 / 932 12 12

Verwertung



Regio Recycling Goldach AG	Schuppis	9403 Goldach	071 / 841 40 14
ARGE Astra Volketswil AG	Hardstrasse	8604 Volketswil	044 / 946 20 40
Regio Recycling Müllheim AG	Heckenmoos	8555 Müllheim Dorf	052 / 763 37 35

Reaktordeponien



Deponie Tüfentobel		9032 Engelburg	071 / 224 52 13
--------------------	--	----------------	-----------------

Inertstoffdeponien



Deponie Schlatt	Hörler Tiefbau AG	9053 Teufen	071 / 335 70 60
Deponie Kaien	Deponie Vorderland AG	9038 Rehetobel	071 / 877 17 47

Kontaktstelle

Amt für Umwelt Appenzell Ausserrhoden
Kasernenstrasse 17A
9102 Herisau

Tel.: 071 353 65 35, Fax: 071 353 65 36; E-Mail: afu@ar.ch, www.ar.ch/afu